

# 实心板材 产品系列

	Makrolon® 系列	类型	应用	厚度(毫米)	最大宽度(毫米)	单位重量(千克/平方米)	颜色	标准尺寸(米)	备注	亚光表面	隔热
Freestyle	Makrolon® 15	15	优异的耐久性能,适用于屋面、幕墙采光应用。	2 - 15	2050	2.4 - 18.0	透明/白/灰/棕	2.05 x 3.05	其它颜色和尺寸可根据要求提供		
	Makrolon® Hygard®	CG 375	安防应用。	10	2050	12.0	透明	1.22 x 1.83 1.52 x 2.44	其它尺寸可根据要求提供	x	x
		CG 500	安防应用。	13.5	2050	16.2	透明	1.22 x 1.83 1.52 x 2.44	其它尺寸可根据要求提供	x	x
		CG 750	安防应用。	20	2050	24.0	透明	1.22 x 1.83 1.52 x 2.44	其它尺寸可根据要求提供	x	x
		BR 750	安防应用。	20	2050	24.0	透明/灰/棕	1.22 x 1.83 1.52 x 2.44	其它尺寸可根据要求提供	x	x
		BR 1000	安防应用。	27	2050	32.4	透明/灰/棕	1.22 x 1.83 1.52 x 2.44	其它尺寸可根据要求提供	x	x
		BR 1250	安防应用。	33	2050	39.6	透明/灰/棕	1.22 x 1.83 1.52 x 2.44	其它尺寸可根据要求提供	x	x
		MS 1250	安防应用。	33	2050	39.6	透明/灰/棕	1.22 x 1.83 1.52 x 2.44	其它尺寸可根据要求提供	x	x
	Makrolon® AR		可满足耐化学物质和耐磨划要求的多用途工业应用。	2 - 15	2000	2.4 - 18.0	透明/棕	2.00 x 3.00	其它颜色和尺寸可根据要求提供	x	x
	Bayblend® MTR		适用于防火要求应用。满足铁路列车、有轨电车和汽车巴士等交通运输行业 FSI 标准。优异的热成型、高抗冲击和高刚度等特性。	2 - 6	1250	2.6 - 7.8	颜色可根据要求提供	指定尺寸可根据要求提供	可提供磨光和亚光表面		
	Makrolon® DQ	DQ 1255	液晶屏。	1.2	1250	1.4	乳白 透光率55%	1.25 x 1.09	N/A		
		DQ 1555	液晶屏。	1.5	1250	1.8	乳白 透光率55%	1.25 x 1.09	N/A		
		DQ 2060	液晶屏。	2	1250	2.4	乳白 透光率60%	1.25 x 1.09	N/A		
	Makrolon® LQ	LQ 1200	液晶屏。	1.25	1200	1.5	透明	1.20 x 1.10	N/A		
LQ 12HA		液晶屏。	1.25	1200	1.5	透明	1.20 x 1.10	N/A			
LQ 10PA		液晶屏。	1	1280	1.2	透明	1.28 x 0.75	N/A			
Makrolon® OQ	OQ 2000	液晶屏。	2	1020	2.4	透明—光学级透光率	1.02 x 0.91	N/A			
GALAXY	Makrolon® NR		适用于表面无反射光要求的普通显示器应用。	1	2050	1.2	透明/白/灰/棕	2.05 x 1.25	其它颜色和尺寸可根据要求提供		x
				3	2050	3.6	透明/白/灰/棕	2.05 x 1.25	其它颜色和尺寸可根据要求提供		x
	Makrolon® FR		适用于防火要求应用,例如地铁灯箱等。	2	2050	2.4	透明	2.05 x 3.05	其它颜色和尺寸可根据要求提供	x	
				3	2050	3.6	透明	2.05 x 3.05	其它颜色和尺寸可根据要求提供	x	
				5	2050	6.0	透明	2.05 x 3.05	其它颜色和尺寸可根据要求提供	x	
	Makrolon® UV		优异的耐久性能,适用于屋面、幕墙采光应用。	2 - 15	2050	2.4 - 18.0	透明/白/灰/棕/绿	2.05 x 6.00, 2.05 x 3.05	其它颜色和尺寸可根据要求提供	x	x
	Bayblend®	T 65	适用于卡车、农业运输工具内外部应用,建筑与工程机械应用,具有高抗冲击性能。	2 - 6	1650	2.3 - 6.8	颜色可根据要求提供	指定尺寸可根据要求提供	可提供磨光和亚光表面的NR/G/C和PRDF		
		FR 3030	适用于有防火要求的交通运输工具的内部应用和电气及机械设备的应用。具有优异的热成型和高抗冲击特性。	2 - 6	1650	2.4 - 7.1	颜色可根据要求提供	指定尺寸可根据要求提供	可提供磨光和亚光表面的NR / G / C		
	Bayloy®	10	适用于有热成型和高冲击性要求的机械外壳和运输工具方面应用。	1 - 12	2050	1.2 - 14.4	颜色可根据要求提供	指定尺寸可根据要求提供	可提供磨光和亚光表面的NR / G / C		
		21	适用于复合材料的应用,例如:门板等。	1 - 2	1250	1.2 - 2.5	颜色可根据要求提供	指定尺寸可根据要求提供	其它颜色和尺寸可根据要求提供		
50		适用于室内,优异的热成型特性,且不需预干燥。	1 - 12	2050	1.3 - 15.2	颜色可根据要求提供	指定尺寸可根据要求提供	其它颜色和尺寸可根据要求提供			
Embo		适用于一般结构和室内装饰应用。	2 - 12	2050	2.4 - 14.4	透明/蓝/棕/绿	2.05 x 3.05	其它颜色和尺寸可根据要求提供		x	
CLASSICS	Makrolon® GP		一般室内应用。	2 - 15	2050	2.4 - 18.0	透明/白/灰/棕/绿	2.05 x 6.00, 2.05 x 3.05	其它颜色和尺寸可根据要求提供	x	x
	Vivak® PETG		适用于展览展示、自动售货机、店铺设计、室内装饰和一些特殊应用。	0.5 - 15	2050	0.6 - 18.0	透明/白/绿/棕/橙	2.05 x 3.05 2.05 x 1.25	其它颜色和尺寸可根据要求提供		x
	Makrolon® Corrugated	2000	一般结构和屋面应用。	0.8, 1.2	740, 814, 815 840, 927, 938	根据类型与厚度	透明/青灰色/乳白/淡黄色/绿色/ 棕/灰/橡树叶绿/蓝	0.74 x 5.80, 0.81 x 5.80, 0.82 x 5.80 0.84 x 5.80, 0.93 x 5.80, 0.94 x 5.80	其它尺寸可根据要求提供		x

10月, 2008



产品责任条款  
本信息和我公司的技术建议,无论是口头的、书面的,还是以试验的形式,都是出于诚意而提供,对此,我公司并不作任何保证,这同样适用于涉及第三方所有权的情形。我公司的技术建议并不免除贵方验证当前所提供的信息(特别是我公司安全资料和技术信息表中的信息),并对产品按照特定的工艺和用途进行适应性测试的义务。对产品的应用、使用和加工,以及按照我公司的技术建议由贵方生产的产品是我公司所不能控制的,因此,完全是贵方的责任。我公司的产品依照我公司现行有效的销售与交付的一般条款进行销售。